



### Les plus produit :

- Cuve 50L et pression maxi 8 bar
- Compresseur sans huile et sans entretien
- Vertical et compact, il se range facilement
- Equipé d'un manomètre et d'un porte outils
- Il se transporte aisément grâce aux deux roues + poignée

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	50 L				
Pression maxi :	8 bar				
Puissance moteur :	2 HP				
Débit d'air aspiré :	227 l/min				
Débit d'air restitué à 7 bar :	126 l/min				
Débit d'air restitué à 3 bar :	140 l/min				
Vitesse de rotation :	3400 tr/min				
Puissance acoustique LWA :	97 dB				
Type d'entrainement :	Coaxial				
Cylindre(s) :	<table> <tr> <td>Nombre :</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type :</td> <td>sans huile</td> </tr> </table>	Nombre :	1	Type :	sans huile
Nombre :	1				
Type :	sans huile				
Alimentation :	230 V - monophasé				
Puissance électrique :	1,45 Kw				

### UTILISATIONS

Entretien	Travaux	Peinture
 Soufflette	 Agrafeuse / Cloueuse	 Aérographe
 Pistolet de gonflage	 Multi-outils	 Pistolet pour retouches
 Pulvérisateur	 Clé à choc*	 IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou le mini huileur
 Lance de lavage		 IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

\*fonctionnement intermittent

### EQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue						
Filtre :	Oui						
Détendeur :	Oui						
Roues :	Oui - 2 roues pleines + plots						
Entretien	<table> <tr> <td>Purge :</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>1ère vidange :</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type d'huile :</td> <td>-</td> </tr> </table>	Purge :	Oui	1ère vidange :	-	Type d'huile :	-
Purge :	Oui						
1ère vidange :	-						
Type d'huile :	-						
Câble électrique :	<table> <tr> <td>Section :</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Longueur :</td> <td>2,1 m</td> </tr> </table>	Section :	1 mm <sup>2</sup>	Longueur :	2,1 m		
Section :	1 mm <sup>2</sup>						
Longueur :	2,1 m						

### DONNÉES DE GESTION

Réf :	425790
Gencod :	3283494257908
Poids brut :	24,9 Kg
Poids net :	22,4 Kg
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

